

インバータースポット溶接機

ASI-14000TII

- 2000Hzの共振周波数をもたらす高い溶接能力
- 溶接電流補正回路が安定した溶接を実現
- 契約アンペア値：50Aで使用可能な省電力設計

**加圧力・電流値などの作業記録を
USBメモリーへ保存可能
インバータースポット溶接機**



日本自動車溶接協会
自動車溶接用スポット溶接機
製品番号取得済み



USBメモリーに最大
作業記録を保存、プリント可



AUTO SPOTTER



インバータスポット溶接機

ASI-14000T II

Specifications

型式名	ASI-14000T II
定格入力電圧	3相 200V 50A
最大入力	24KVA
入力周波数	50Hz~60Hz
インバーター発振周波数	2000Hz
2次最大溶接電流	12500A DC
2次無負荷電圧	1V~26V
最大圧力	7500N
本体寸法	300×500×450mm
重量	60kg

標準付属品



最大7500Nのエアスポットガン



タイヤハウスアーム

オプション

水冷Xエアガン



Uアーム



ワイドアーム



着脱式(+)(-)ケーブル 水冷片面スポットホルダー



株式会社 ヒラネ

本社
〒152-0023 東京都目黒区八雲4丁目10-19
TEL.03-3411-3331 FAX.03-3421-0778

大阪営業所
〒663-8183 兵庫県西宮市里中町1丁目7-14
TEL.0798-45-5881 FAX.0798-45-5882