



Hirane Auto Spotter

ドイツから来た MIG/MAG 高性能溶接機

D+L Kompakt 200

D+L
TECHNIK

■軟鋼・アルミ溶接 OK

■ワイヤーサイズ 0.6mm/0.8mm/1.0mm

信頼出来る
ドイツ製高品質ウェルダー



操作パネル



附属ケーブル



3m トーチ



アースケーブル

溶接マスク

オプション

自動的に
光に反応し
徐々に明るく
なります



オプション

高張力鋼板に最適の低温ワイヤー
ブレイジングワイヤー

OK Autorod 19.30 GMAW

Approvals TÜV 5kg 0.8mm

ワイヤー成分構成比

Si	Mn	Cu	Sn	Zn	Fe
3.4	1.1	>94.0	<0.2	<0.2	<0.3



D+L コンパクト 200仕様

電圧	200V/3相
ヒューズ	16A
無負荷電圧	18-36 VDC
溶接電流レンジ	25-200A/ 15-24V
使用率	100A/100% 200A/35%
使用ワイヤー径	0.6mm/0.8mm/1.0mm
外形寸法	810×325×560mm
重量	50kg

※標準付属品：3m トーチ、アースケーブル、ガスホース

株式会社 **ヒラネ**

本 社
大阪営業所

〒152-0023 東京都目黒区八雲4丁目10-19
TEL.03-3411-3331 FAX.03-3421-0778
〒663-8183 兵庫県西宮市里中町1丁目7-14
TEL.0798-45-5681 FAX.0798-45-5682